

Liste des prix 2022

Solutions pour l'approvisionnement
en eau potable



Table des matières

Disconnecteurs et éléments préfabriqués

Disconnecteurs et clapets à membrane conique EA

Disconnecteur BA-IMT	4
Disconnecteur Type BA	4
ARIS Clapet à membrane conique DN40	4
IGNIS® Clapet à membrane conique DN80	5
Support pour IGNIS®	5

Éléments préfabriqués avec disconnecteurs

LAUSANNE Boîtier PE avec vanne 2", compteur et disconnecteur	6
ARBON Compteur avec disconnecteur	6
DAVOS Disconnecteur	6
STABIO Compteur pour hydrante	7
DUO Boîtier PE avec 2 disconnecteurs BA	7
CERVO Compteur d'eau, 2 disconnecteurs	7
GALLO Compteur d'eau avec disconnecteur	8
VOLPE Robinet avec disconnecteur	8

Disconnecteurs avec clapet à membrane

MARTINA Compteur hydrante avec clapet à membrane DN40	8
Boîtier de protection en PE pour MARTINA	9

Protection antigel

HEINIS Robinet avec soupape antigel ¾" avec thermostat automatique	9
--	---

Prises d'eau enterrée et chèvres

AQUABOY Prise d'eau enterrée et chèvres	10
AQUABOY 1", descriptions	11
Accessoires pour AQUABOY	11
AQUABOY 2"	12

Mesures de débits

MAG-FLUX Compteur de débit mobile DN80	13
--	----

Approvisionnement d'eau d'urgence

Distributeurs d'eau

FESTIVAL Distributeur d'eau avec robinets	14
FONTANA Distributeur d'eau avec robinets	14
CALVIN Distributeur d'eau d'urgence avec robinets	15
LOGI-BOX Boîte pour CALVIN	15
DOMUM Distributeur d'eau 1½"	16
CASA Distributeur d'eau 1"	16
FORTIS Distributeur d'eau 2"	16

Destructeur de pression

Casse-pression SONENT avec raccord Storz rotatif en aluminium	17
COLO Lance de refroidissement 1½"	17

Réservoir mobile d'approvisionnement en eau potable

ALVEUS Réservoir mobile 1000 l / 2400 l	18
Partie supérieure ALVEUS	18
Unité d'alimentation ALVEUS 1	18
Unité d'alimentation ALVEUS 2 avec pompe	19
ALVEUS Variantes	19

Clés de fontainier

Clé de fontainier VARIO	20–21
Clé de fontainier HEINIS	21

www.aquaform.ch

IGNIS® Clapet à membrane conique
type EA, PN16 selon des directives SSIGE W5



Contrôle, outils et pièces de rechange

Contrôle et révision des disconnecteurs

Contrôle et révision des disconnecteurs	22	Pièces de rechange pour disconnecteurs BA-V0	24
Outils pour la révision des disconnecteurs	22	Pièces de rechange pour disconnecteurs BA-IMT	25
Malette d’inspection et de pièces de rechange pour disconnecteurs	23	Pièces de rechange pour disconnecteurs BA-I	26

Accessoires

Accessoires divers

Support pour compteur hydrante RUBIN	27
Protection en PE pour compteur d’eau PMKB pour CERVO	27
Protection en PE pour compteur d’eau PMK pour GALLO	27
Robinet de purge pour CERVO, GALLO, VOLPE	27
Bague d’alourdissement 300° zinguée pour FESTIVAL	28
Sardines zinguées pour FESTIVAL	28
Pont à tuyaux pour deux conduites	28
Verre de contrôle	28
Clé pour raccords Storz	28
Tuyaux pour l’eau potable AQUATRIN	29
Tuyaux pour l’eau potable AQUAPAL	29
Tuyau de remplissage AQUATRIN	29
Tuyaux pour l’eau potable 52 mm et 76 mm	29

Pièces de rechange et accessoires

Raccords Storz V4A	30
Raccords Storz V4A rotatifs	30
Raccords Storz V4A rotatifs avec cliquet d’arrêt	30
Raccords Storz V4A rotatifs avec blocage et cliquet d’arrêt	30
Réduction Storz V4A rotative	30
Capes de fermeture en inox V4A avec chaîne de fixation	31
Raccords Storz V4A rotatif pour course	31
Bague de serrage en aluminium pour tuyau PU, en trois parties	31
Bouchons en plastique avec chaîne et crochet V4A	31
Serrure pour cape en plastique	31

Informations

Tableaux

Catégories de fluides	32
Ensembles de protection appropriés aux catégories de fluides	33

Divers

Conditions générales de vente et de livraison	34–35
Contacts	36

www.aquaform.ch

**Distribution temporaire
d’eau potable**

Festival, Calvin, Fontana



Disconnecteurs BA



Disconnecteur type BA-IMT

Q3 6 m³/h, PN10, avec tamis intégré

- Pour eau potable
- Longueur 123 mm

Art.no.	Prix CHF
6200.327 ¾" FI – ¾" FE	164.–
6200.333 1" FI – ¾" FE	164.–



Disconnecteur type BA

Q3 36 m³/h, PN10

- Pour eau potable
- Longueur 200 mm

Art.no.	Prix CHF
6200.253 2" FE – FE inox / DN50	865.–
6200.254 2" FI – FE inox / DN50	865.–

Clapets à membrane conique EA



ARIS® type EA

**Clapet à membrane conique
en inox 1.4404/08, PN16**

- Membrane pour eau potable selon KTW et DVGW W270
- Boîtier et support de cône en Inox V4A
- Capacité de débit : Q3 40 m³/h, longueur = 120 mm
- avec orifice de contrôle

Art.no.	DN	Prix CHF
6250.040	40 2" FI – FE	416.–

Clapets à membrane conique EA



marquage sur demande, en supplément

IGNIS®

Clapet à membrane conique type EA, PN16

- Boîtier en aluminium avec marquage du sens d'écoulement
- Tamis support de membrane, en acier inoxydable
- Débit à 8,5 bar : env. 3'000 l/min. (selon les réseaux)
- 1 soupape de décharge
- 3 purges automatiques d'aération
- Entrée Storz 75 fixe avec inscription HYDRANT
- Sortie Storz 75 rotatif
- Longueur 215 mm, poids 3.06 kg
- non approprié pour eau potable

Art.no.	DN	Prix CHF
6250.175	80/3"	1029.-



Support pour IGNIS® pour l'installation dans le véhicule

- en aluminium, avec découpes protégées
- L 243 x l 135 x p 110 mm

Art.no.	Prix CHF
6250.178 Support pour IGNIS®	70.-



Spécialement pour les pompiers : IGNIS® assure les exigences de protection de l'eau des réseaux lors du prélèvement par les pompiers. Développé et fabriqué en Suisse.

Éléments préfabriqués avec disconnecteurs



* articles avec «L»: logo/inscription inclus

Illustration :
6220.205L



Illustration :
6220.180H



Illustration :
6220.110

LAUSANNE

Boîtier PE avec vanne 2", compteur RUBIN DN40 en inox et disconnecteur BA

- Robinet et raccords en bronze, Storz inox V4A, Storz d'entrée rotatif avec cliquet d'arrêt et avec tamis à larges mailles
- Joints pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Disconnecteur BA selon DVGW, PN10, DN50
- Capacité de débit : QN 36 m³/h
- Boîtier PE avec poignées : 550 x 195 x 345 mm

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.200	DN40 avec Storz 55/55	680 mm	4203.–
6220.205	DN40 avec Storz 75/55	630 mm	4337.–
6220.207	DN40 avec Storz 75/75	630 mm	4422.–
6220.200L	DN40 avec Storz 55/55 avec Logo*	680 mm	4298.–
6220.205L	DN40 avec Storz 75/55 avec Logo*	630 mm	4432.–
6220.207L	DN40 avec Storz 75/75 avec Logo*	630 mm	4519.–

ARBON

Compteur RUBIN DN40 en inox avec disconnecteur BA

- Robinet et raccords en bronze, Storz inox V4A, Storz d'entrée rotatif avec cliquet d'arrêt et avec tamis à larges mailles
- Joints pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Disconnecteur BA selon DVGW, DN50, PN10
- Capacité de débit: Q3 36 m³/h

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.170	DN40 avec Storz 55/55	500 mm	2925.–
6220.180	DN40 avec Storz 75/55	450 mm	3067.–
6220.185	DN40 avec Storz 75/75	450 mm	3154.–
6220.170H	DN40 avec Storz 55/55, avec support	500 mm	3014.–
6220.180H	DN40 avec Storz 75/55, avec support	450 mm	3157.–
6220.185H	DN40 avec Storz 75/75, avec support	450 mm	3243.–

DAVOS

Disconnecteur BA

- Storz inox V4A, rotatif du côté d'entrée avec cliquet d'arrêt et tamis à larges mailles
- Joints pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Disconnecteur BA selon DVGW, DN50, PN10
- Capacité de débit: Q3 36 m³/h

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.100	DN50 avec Storz 55/55	250 mm	1219.–
6220.110	DN50 avec Storz 75/55	250 mm	1289.–
6220.115	DN50 avec Storz 75/75	250 mm	1378.–

Éléments préfabriqués avec disconnecteurs



Illustration :
6220.160H



Illustration :
6220.320

STABIO

Compteur pour hydrante RUBIN DN40 en inox

- Storz inox V4A, rotatif côté entrée avec cliquet d'arrêt et tamis à larges mailles
- Joints pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Capacité de débit : Q3 40 m³/h, PN16

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.150	DN40 avec Storz 55/55	320 mm	2061.–
6220.160	DN40 avec Storz 75/55	270 mm	2202.–
6220.165	DN40 avec Storz 75/75	270 mm	2290.–
6220.150H	DN40 avec Storz 55/55, avec support	320 mm	2150.–
6220.160H	DN40 avec Storz 75/55, avec support	270 mm	2292.–
6220.165H	DN40 avec Storz 75/75, avec support	270 mm	2380.–

DUO

Boîtier PE avec 2 disconnecteurs BA

- Storz inox V4A rotatifs, côté entrée avec tamis à larges mailles
- Joints : pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Disconnecteur BA DN50 PN10, selon DVGW
- Capacité de débit : Q3 2 x 36 m³/h
- Tuyaux et Kamlock inox V4A
- Boîtier PE avec poignée : 690 x 340 x 370 mm

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.130	DN50 avec Storz 75/75	850 mm	5267.–

CERVO

Compteur d'eau PMKB DN 20 en laiton, avec 2 disconnecteurs BA-IMT, PN10

- Robinets et raccords en bronze
- Storz inox V4A, avec cliquet d'arrêt
- Joints pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- GEKA avec joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- Disconnecteur BA-IMT 3/4" PN10, selon DVGW
- Capacité de débit : Q3 4 m³/h
- En option avec un robinet de purge (art. 8020.005)
- Hauteur = 430 mm

Art.no.	DN	Prix CHF
6220.320	DN20 avec Storz 55	1776.–
6220.330	DN20 avec Storz 75	1805.–

Éléments préfabriqués

avec disconnecteurs



GALLO

Compteur d'eau PMK DN 20 en laiton, Storz et disconnecteur BA-IMT, PN10

- Robinets et raccords en bronze, Storz 55 ou 75 en inox V4A, rotatif du côté d'entrée avec tamis à larges mailles
- Joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- GEKA avec joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- Disconnecteur BA-IMT 3/4" PN10, selon DVGW
- Vanne 1"
- Capacité de débit : Q3 4 m3/h, longueur = 480 mm

Art.no.	DN	Prix CHF
6220.957	DN20 avec Storz 55 et GEKA	1111.-



VOLPE

Robinet avec Storz et disconnecteur BA-IMT, PN10

- Robinets et raccords en bronze
- Storz 55 en inox V4A, rotatif du côté d'entrée avec tamis à larges mailles
- Joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- GEKA avec joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- Disconnecteur BA-IMT 3/4" PN10, selon DVGW
- Vanne 1"
- Capacité de débit : Q3 6 m3/h, longueur = 255 mm

Art.no.	DN	Prix CHF
6220.955	DN20 avec Storz 55 et GEKA	779.-

Éléments préfabriqués

avec clapet à membrane



Illustration :
6220.230H

MARTINA

Compteur hydrante Rubin DN40 en inox, avec clapet inox, avec membrane conique type EA

- Membrane pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Storz inox V4A, rotatif du côté d'entrée avec cliquet d'arrêt et tamis à larges mailles
- Joints pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Capacité de débit : Q3 40 m3/h, PN16

Art.no.	DN	Longueur	Prix CHF
6220.220	DN40 avec Storz 55/55	420 mm	2446.-
6220.230	DN40 avec Storz 75/55	370 mm	2596.-
6220.240	DN40 avec Storz 75/75	370 mm	2684.-
6220.220H	DN40 avec Storz 55/55, avec support	420 mm	2535.-
6220.230H	DN40 avec Storz 75/55, avec support	370 mm	2686.-
6220.240H	DN40 avec Storz 75/75, avec support	370 mm	2773.-

Accessoire

pour élément préfabriqué MARTINA



PE-Box MARTINA

Boîtier de protection en PE pour élément préfabriqué MARTINA idéal pour la lecture à distance et/ou le suivi GPS

- avec fenêtre et poignée
- L x L x H 285 x 205 x 245 mm

Art.no.		Prix CHF
6200.910	PE-Box MARTINA	714.-
6200.910L	PE-Box MARTINA avec Logo	779.-

HEINIS

Robinet avec soupape antigel




HEINIS – Soupape antigel 3/4" avec thermostat automatique

- Soupape en bronze et laiton selon SSIGE
- Joints pour eau potable selon KTW et DVGW W270
- S'ouvre à env. +2°C et se ferme de manière autonome à env. +4.4°C
- Empêche la congélation de l'eau dans les tuyaux pour l'eau potable jusqu'à une longueur de 40 m


Art.no.	DN	Prix CHF
6300.200	3/4" IG PN12	509.-

La fonction

utilisation normale



fonction antigel



AQUABOY

Prises d'eau enterrées et chèvres

Chèvres démontables Aquaboy 1"



Partie supérieure avec 4 robinets 1/2" et 4 disconnecteurs BA-IMT



Partie supérieure avec 4 robinets 1/2"




Partie supérieure avec 2 robinets 1/2" et 2 disconnecteurs BA-IMT



Partie supérieure avec 2 robinets 1/2"

Raccord Kamlock pour montage rapide



AQUABOY 1"

Prises d'eau enterrées et chèvres



Illustration :
6221.501-34
avec 6221.190

AQUABOY 1"

Prise d'eau enterrée, avec chèvre, en option avec compteur PMKB DN20 et disconnecteurs BA-IMT

- Partie supérieure : robinetterie en bronze, laiton et inox
- Tube en acier et raccords zingués, raccord Kamlock en inox, pour un montage et démontage facile
- Tube vertical orange avec bandes réfléchissantes blanches
- GEKA avec joint pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Vanne de pied avec purge basse en fonte et revêtement EWS
- Manipulation avec clé d'hydrante
- Entrée 1" filetage ext. pour un raccordement facile
- Partie supérieure avec purge d'air
- Dimensions : Tube protecteur en PE 400 mm, hauteur 1600 mm, hauteur partie supérieure env. 700 – 800 mm
- Prolongation avec volant en option

Art.no.		Prix CHF
6221.501-34	4 robinets 1/2" avec disconnecteurs BA-IMT 3/4" PN10, avec GEKA, DVGW/KTW 1 compteur d'eau PMKB DN20 en laiton Capacité de débit Q3 : 4m³/h	3857.–
6221.501-32	2 robinets 1/2" avec disconnecteurs BA-IMT 3/4" PN10, avec GEKA, DVGW/KTW 1 compteur d'eau PMKB DN20 en laiton Capacité de débit Q3 : 4m³/h	3306.–
6221.501-24	4 robinets 1/2" avec disconnecteurs BA-IMT 3/4", avec GEKA selon DVGW/KTW Q3 : 4 x 6 m³/h	3407.–
6221.501-22	2 robinets 1/2" avec disconnecteurs BA-IMT 3/4" PN10, avec GEKA, DVGW/KTW Q3 : 2 x 6 m³/h	2856.–
6221.501-14	4 robinets 1/2" PN16, avec GEKA, DVGW/KTW 1 compteur d'eau PMKB DN20 en laiton Capacité de débit Q3 : 4m³/h	3177.–
6221.500-12	2 robinets 1/2" PN16, avec GEKA, DVGW/KTW 1 compteur d'eau PMKB DN20 en laiton Capacité de débit Q3 : 4m³/h	2966.–
6221.501-04	4 robinets 1/2" PN 16, avec GEKA, DVGW/KTW	2727.–
6221.500-02	2 robinets 1/2" PN 16, avec GEKA, DVGW/KTW	2516.–

Accessoires

pour AQUABOY

Prolongation avec volant

Art.no.		Prix CHF
6221.190	hauteur 1.0 m env.	231.–

AQUABOY 2"

Prises d'eau enterrées et chèvres



Illustration :
6221.502-33 avec
6221.190

AQUABOY 2"

Prise d'eau enterrée avec chèvre, en option avec compteur RUBIN DN40 en inox et disconnecteur BA selon DVGW

- Partie supérieure : robinetterie en bronze et laiton
- Tube en acier et raccords zingués, raccord Kamlock en inox, pour un montage et démontage facile au risque de gel
- Tube vertical orange avec bandes réfléchissantes
- GEKA avec joint pour eau potable (KTW/DVGW W270)
- Vanne de pied en fonte et revêtement EWS
- Manipulation avec clé d'hydrante
- Entrée 1" filetage ext. pour un raccordement facile
- Vanne d'arrêt avec purge
- Dimensions : Tube protecteur en PE 400 mm, hauteur 1600 mm, hauteur partie supérieure env. 750 mm
- Prolongation avec volant en option

Art.no.		Prix CHF
6221.502-33	1 soupape 2" avec disconnecteurs BA DN 50 PN10, selon DVGW/KTW et Storz 55 Capacité de débit Q3 : 36m³/h 2 robinets ½" avec disconnecteurs BA-IMT ¾" PN10, avec GEKA, selon DVGW/KTW Capacité de débit Q3 : 2 x 6m³/h 1 compteur hydrante RUBIN DN40 en inox Capacité de débit Q3 : 40m³/h	6600.–
6221.502-23	1 soupape 2" avec disconnecteurs BA DN 50 PN10, selon DVGW/KTW et Storz 55 Capacité de débit Q3 : 36m³/h 2 robinets ½" avec disconnecteurs BA-IMT ¾" PN10, avec GEKA, selon DVGW/KTW Capacité de débit Q3 : 2 x 6m³/h	4749.–
6221.502-13	1 soupape 2" avec Storz 55 2 robinets ½", avec GEKA, selon DVGW/KTW 1 compteur hydrante RUBIN DN40 en inox Capacité de débit Q3 : 40m³/h	5377.–
6221.502-03	1 soupape 2", avec Storz 55 2 robinets ½", avec GEKA, selon DVGW/KTW	3526.–

MAG-FLUX

Compteur de débit mobile



MAG-FLUX

Compteur de débit mobile DN80

avec mesure de température,

prise incluse pour l'appareil de mesure de la turbidité *

- Mesure de :
 - débit de 0 jusqu'à 3619 l/min.
 - pression de 0 jusqu'à 16 bar
- Mesures de température entre +1 ° jusqu'à +40 °C
- Pas de pièces mobiles
- Débit libre (pas de perte de pression)
- Mémoire de données pour 2 millions de valeurs mesurées
- Certificat d'étalonnage en 5 points
- Transmission de données via Bluetooth
- Écran LCD de 5 pouces, écran éclairé (240 x 128 pixels)
- Grande stabilité
- Précision de mesure 0,5 % de la valeur mesurée (débit)
- Raccordement Storz 75 Alu, orientable
- Classe de protection IP54
- Fonctionnement sur batterie min. 12 h
- Dimensions : L x L x H 560 x 250 x 330 mm
- Poids: 17 kg

Art.no.		Prix CHF
6510.080TU	MAG-FLUX DN80 TU PN16	6328.–
6510.508	Vanne d'arrêt en laiton, étanchéité métallique, DN 80 avec 2 raccords Storz 75 Alu, avec volant	228.–
*6510.208	Appareil de mesure de la turbidité pour MAG-FLUX 6510.080TU, tuyau et câble de raccord incl.	délai de livraison et prix sur demande

Autres dimensions et équipements sur demande.

Rinçage professionnelle et mesures de débits avec MAG-FLUX DN80



FESTIVAL

Distributeur d’eau



FESTIVAL

Distributeur d’eau avec 4 ou 2 robinets, en option avec disconnecteur type BA-IMT

- Partie supérieure : robinetterie en bronze et/ou inox
- Partie inférieure : colonne montante et raccords inox, connexion avec GEKA, joint pour eau potable (KTW et DVGW W270)
- Cône rouge avec 2 bandes réfléchissantes argentées
- Dimensions : 440 x 440 x 900 mm

Art.no.	Prix CHF
6220.981-02 avec 2 robinets ½" PN16	847.–
6220.982-04 avec 4 robinets ½" PN16	1039.–
6220.981-22 avec 2 robinets ½" avec 2 disconnecteurs PN10	1195.–
6220.981-44 avec 4 robinets ½" avec 4 disconnecteurs PN10	1679.–

FONTANA

Distributeur d’eau



FONTANA 1 1/4 "

Distributeur d’eau avec robinets

- Raccords et connexions en bronze/laiton
- tuyaux de remplissage ø19mm, longueur 330 mm
- Tuyau de distribution et pieds en acier inoxydable
- Côté entrée avec GEKA et vanne à siège droit, côté sortie avec GEKA et bouchon GEKA
- Joints pour eau potable selon KTW et DVGW W270
- Dimensions : L x L x H environ 1180 x 580 x 900 mm

Art.no.	Prix CHF
6222.232-06 avec 6 robinets ½" PN16	1654.–

CALVIN

Distributeur d'eau




CALVIN

Distributeur d'eau d'urgence avec 4 robinets

- Robinetterie en bronze et inox
- Tuyaux de remplissage AQUATRIN Ø19mm, longueur 330 mm
- Tube en acier et raccords zingués, Kamlock en inox pour un démontage facile
- Tube vertical orange avec bandes réfléchissantes
- Partie inférieure : connections avec GEKA avec vanne à bille côté sortie
- Support en PE sur 4 pieds pour déposer jusqu'à 4 bidons d'eau
- Dimensions : L x L x H 500 x 500 x 900 mm

Art.no.	Prix CHF
6222.201-04 avec 4 robinets 1/2" PN16	1094.-



LOGI-BOX

Boîte de transport et de rangement

- Palette Euro avec cadre, couvercle et séparations
- Dimensions : L x L x H 1200 x 800 x 770 mm

Art.no.	Prix CHF
6222.900 pour 5 CALVIN	595.-

Points d'eau multiples – facile à monter, rapidement prêt à l'emploi



Pièces détachées prêtes




Raccorder la partie supérieure



Raccorder l'approvisionnement en eau



Raccorder les tuyaux de remplissage



Plusieurs CALVIN peuvent être mis en ligne

DOMUM, CASA, FORTIS

Distributeurs d'eau



Illustration :
6222.340-19

DOMUM 1 1/2"

Distributeur d'eau avec 8 robinets et 1 vanne à siège droit

- Raccords en bronze
- Tuyaux distribution inox
- avec vanne à siège droit 1 1/2" PN16 de côté entrée
- En option : avec réducteur de pression et tamis à larges mailles 1 1/2" PN16, pression secondaire 2-6 bar (réglage usine 4 bar)
- 8 robinets 3/4" PN16, 1 vanne à siège droit 1" PN16 avec Storz 55
- Storz inox V4A, avec joint pour l'eau potable, selon KTW et DVGW W270
- Partie inférieure : cadre en acier galvanisé à chaud L x L 800 x 400 mm
- Dimensions : L x L x H 1170 x 400 x 400 mm

Art.no.	Prix CHF
6222.340-19 avec réducteur de pression	2544.-
6222.340-09 sans réducteur de pression	2092.-




Illustration :
6222.325-17

CASA 1"

Distributeur d'eau avec 7 robinets

- Raccords en bronze
- Tuyaux distribution inox
- avec vanne à siège droit 1" PN16 de côté entrée
- Option : avec réducteur de pression avec tamis à larges mailles 1" PN16, pression secondaire 2-6 bar (réglage d'usine 4 bar)
- 7 robinets 1/2" PN16
- Partie inférieure : cadre en acier galvanisé à chaud L x L 600 x 300 mm
- Dimensions : L x L x H 930 x 300 x 350 mm

Art.no.	Prix CHF
6222.325-17 avec réducteur de pression	1532.-
6222.325-07 sans réducteur de pression	1343.-



Illustration :
6222.350-13

FORTIS 2"

Distributeur d'eau avec 2 robinets et 1 robinet d'incendie

- Raccords en bronze
- Tuyaux distribution inox
- 1 robinet d'incendie 2" PN16 avec Storz 55 Alu
- Option : avec réducteur de pression avec tamis à larges mailles 3/4" PN16, pression secondaire 2-6 bar (réglage d'usine 4 bar)
- 2 robinets 1/2" PN16
- cadre en acier galvanisé à chaud
- Dimensions : L x L x H 300 x 300 x 900 mm

Art.no.	Prix CHF
6222.350-13 avec réducteur de pression	1647.-
6222.350-03 sans réducteur de pression	1484.-

SONENT

Casse-pression



Casse-pression SONENT

avec raccord Storz 75 rotatif en aluminium

- Boîtier en inox avec poignée
- L x l x H 485 x 240 x 270 mm
- Débit jusqu'à 3000 l/min. env.

Art.no.	Prix CHF
6223.100 Casse-pression SONENT	759.–



COLO

Lance de refroidissement



Lance de refroidissement 1 1/2"

pour le refroidissement des batteries des véhicules électriques pendant une intervention en cas d'incendie

- Inox V2A, ø 1 1/2", longueur env. 1.6 m
- Ouverture transversales 150°, intervalle 105 mm
- Appui transversale 60 x 60 mm, longueur 400 mm
- Raccordement avec Storz 55 Alu
- Efficacité optimale à 500 l/min. env.

Art.no.	Prix CHF
6223.200 Lance de refroidissement 1 1/2"	731.–



ALVEUS

Réservoir mobile d'approvisionnement en eau potable



ALVEUS 1000 l / 2400 l

Réservoir mobile d'approvisionnement pour l'extraction d'eau potable

- Réservoir en fibres de verre pour eau potable selon DVGW/KTW
- Construction en sandwich
- Isolation en mousse polyuréthane dure
- 2 parois internes anti-ballant
- Cadre équipé de 4 œillets mobiles pour grue



Partie supérieure ALVEUS

- Avec découpe de cylindre (sans cylindre)
- Surverse selon SSIGE
- Remplissage avec protection contre le débordement
- Aération avec protection contre les insectes
- Raccord Storz D (25)



Unité d'alimentation ALVEUS 1

- Garniture de remplissage et de distribution, avec découpe de cylindre (sans cylindre)
- avec jeu de robinets
- Raccord Storz 55
- indicateur de niveau (uniquement pour la version 2400 l)
- Tous les raccords, connecteurs et robinets selon DVGW/KTW

ALVEUS

Réservoir mobile d'approvisionnement en eau potable



Unité d'alimentation ALVEUS 2 avec pompe

- Garniture de remplissage et de distribution, avec découpe pour cylindre (sans cylindre)
- Avec jeu de robinets
- Raccord Storz 55 et GEKA
- Tous les raccords, connecteurs et robinets selon DVGW/KTW
- Contrôle électronique de flux et de pression
- Protection contre la marche à vide
- Disconnecteur protégeant du reflux
- Pompe : pression de refoulement max. 5.5 bar, capacité jusqu'à 30 l/min.
- raccordement électrique 220V/ 50Hz, interrupteur à courant de défaut non compris
- Moteur puissance environ 0.9 kW
- Indicateur de niveau (uniquement pour la version 2400 l)

ALVEUS 1000 l / 2400 l

Réservoir mobile d'approvisionnement

Art.no.	Versions	Dimensions et poids	Prix CHF
6800.010	1000 l sans pompe	L x L x H 1945 x 1050 x 1150 mm, 345 kg	sur demande
6800.020	1000 l sans pompe	L x L x H 1945 x 1050 x 1150 mm, 385 kg	sur demande
6800.030	2400 l sans pompe	L x L x H 2680 x 1500 x 1400 mm, 560 kg	sur demande
6800.040	2400 l sans pompe	L x L x H 2680 x 1500 x 1400 mm, 610 kg	sur demande

ALVEUS, le conteneur pour le transport et l'approvisionnement en eau potable en cours d'utilisation, testé selon DVGW/KTW.



VARIO

Clé de fontainier pour vannes

Clé de fontainier VARIO – pour une ouverture et fermeture facile des vannes


La clé de fontainier VARIO, optimisée sur le plan ergonomique, est un outil spécial avec des réglages variables pour une application optimale.

Les avantages en un coup d'oeil

- Réglable en hauteur pour une posture optimale
- Poignées extensibles pour une réduction de l'effort
- Embout pour vannes
- Conception simple pour un travail confortable et sûr
- Modulaire, peu encombrante et facile à transporter



Le travail ergonomique est le meilleur soin de santé !



- Investissez dans la santé de vos employés
- Le coût journalier de l'absence d'un collaborateur est de 600.– par jour selon la SUVA.
- Selon les estimations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) les coûts des maux de dos chroniques se chiffrent en milliards
- Un investissement qui rapporte !

VARIO

Clé de fontainier pour vannes




La clé est complètement démontable.
Autres accessoires sur demande.

Clé de fontainier VARIO

avec embouts interchangeables
et 2 x 4 réglages

- Clé réglable avec poignées extensibles
- embout : carré 20 mm
- Pic pour capes de vanne
- Sac de transport

Art.no.	Prix CHF
8600.003 hauteur 93–153 cm, largeur 69–89 cm	1098.–



Clé de fontainier VARIO à toutes fins utiles.

HEINIS

Clé de fontainier



Clé de fontainier HEINIS

carré 20 mm, conique

- avec fourchette (pour capes de vanne avec tige)
- avec pointe (pour capes de vanne avec trous)

Art.no.	Prix CHF
8600.000 hauteur env. 110 cm, largeur env. 59 cm	380.–

Contrôle et révision des disconnecteurs BA

Le propriétaire ou opérateur d'un disconnecteur est responsable pour le contrôle et la révision réglementaire selon la directive SSIGE W3/C2.

Aquaform SA vous propose d'effectuer, sur votre ordre, le contrôle et la révision de vos **disconnecteurs, de préférence non-assemblés.**

Le prix n'inclut pas les pièces de rechange, le travail de démontage et les frais de port.

En cas de nécessité et pour assurer le bon fonctionnement, nous vous établirons un devis pour les pièces et réparations nécessaires.



Contrôle et révision BA-IMT/BA-I

Q3 6 m³/h PN10

Art.no.	Prix CHF
6210.220 contrôle sans pièces de rechange	25.–

Contrôle et révision BA-V0

Q3 36 m³/h PN10

Art.no.	Prix CHF
6210.230 contrôle sans pièces de rechange	65.–



Outils en PE

pour la révision des disconnecteurs BA-IMT

Art.no.	Prix CHF
1 6210.260 pour enlèvement cartouche d'entrée	61.–
2 6210.261 pour enlèvement/installation cartouche de sortie	74.–
3 6210.262 pour installation cartouche d'entrée	31.–

Malettes

pour disconnecteurs BA



Malette d'inspection pour disconnecteurs BA

avec raccord Storz et GEKA *

Art.no.	Prix CHF
6220.920 Malette d'inspection pour disconnecteurs BA, formation incluse	2382.–

*Formation compris sur place



Malette de pièces de rechange pour disconnecteurs BA

sans pièces de rechange *

Art.no.	Prix CHF
6220.901 Malette de pièces détachées pour disconnecteurs BA	175.–

* voir page 24 ou www.aquaform.ch



Malette de pièces de rechange pour disconnecteurs BA-IMT/BA-I

sans pièces de rechange *

Art.no.	Prix CHF
6220.911 Malette de pièces détachées pour disconnecteurs BA-IMT/BA-I	182.–

* voir pages 25/26 ou www.aquaform.ch

Pièces de rechange pour disconnecteurs BA



1 Raccord en laiton de BA

Art.no.	Prix CHF
6200.256 2" FI inox	110.–
6200.261 2" FE inox	110.–

2 Joint torique EPDM de BA pour le raccord MS

Art.no.	Prix CHF
6210.175 Ø 68 x 2.5 mm	6.–

3 Cartouche d'entrée de BA

Art.no.	Prix CHF
6210.100	387.–

4 Joint torique EPDM de BA pour cartouches 6210.100/6210.115

Art.no.	Prix CHF
6210.180 Ø 65 x 3 mm	6.–

5 Bouchon de fermeture de BA avec joint Klingerit 1/4"

Art.no.	Prix CHF
6210.150 joint incl.	12.–
6210.155 joint	1.30

6 Cloche d'eau projetée de BA avec plaquette de maintenance

Art.no.	Prix CHF
6210.140	162.–

7 Bague d'appui de BA

Art.no.	Prix CHF
6210.125 Ø 68.5 x 73 x 2.5 mm	23.–

8 Joint de siège de BA de la cartouche 6210.115

Art.no.	Prix CHF
6210.170 Ø 42 x 52 x 7 mm	34.–

9 Cartouche de sortie de BA

Art.no.	Prix CHF
6210.115	204.–

Pièces de rechange pour disconnecteurs BA-IMT



1 Joint étanche à klingérite de BA-IMT

Art.no.		Prix CHF
6210.330	1" Ø 30 x 21 x 2 mm	2.-
6210.335	¾" Ø 26 x 18 x 2 mm	2.-

2 Jeu de plombs de BA-IMT

Art.no.		Prix CHF
6210.325	pour BA-I	10.-

3 O-Ring, joint torique de BA-IMT partie supérieure

Art.no.		Prix CHF
6210.515	Ø 39 x 2 mm	1.50

4 Filtre IMT filtre inox

Art.no.		Prix CHF
6210.510	Ø 40 mm	16.-

5 Cartouche d'entrée de BA-IMT complète avec filtre et ressort

Art.no.		Prix CHF
6210.500		82.-

6 O-Ring, joint torique de BA-IMT pour cartouche 6210.500

Art.no.		Prix CHF
6210.520	Ø 37 x 2 mm	3.-

7 Anti-retour de BA-IMT de sortie

Art.no.		Prix CHF
6210.505		25.-

8 Bouchon de fermeture pour BA-IMT avec joint ¼"

Art.no.		Prix CHF
6210.150	joint à klingérite inclu	12.-
6210.155	joint à klingérite	1.30

Pièces de rechange pour disconnecteurs BA-I



1 Joint étanche à klingérite de BA-I

Art.no.		Prix CHF
6210.330	1" Ø 30 x 21 x 2 mm	2.-
6210.335	¾" Ø 26 x 18 x 2 mm	2.-

2 Filtre d'entrée

Tamis en inox

Art.no.		Prix CHF
6200.326	¾"	8.-

3 Jeu de plombs de BA-I

Art.no.		Prix CHF
6210.325	pour BA-I	10.-

4 Bouchon de fermeture BA-I avec joint ¼"

Art.no.		Prix CHF
6210.151	incl. joint torique ¹	12.-
6210.157	joint torique ¹	2.40
6210.150	incl. joint Klingerit ²	12.-
6210.155	joint Klingerit ²	1.30

5 Joint torique de BA-I dans le boîtier

Art.no.		Prix CHF
6210.350	Ø 34 x 2 mm	2.40

6 Cartouche d'entrée de BA-I

Art.no.		Prix CHF
6210.300		129.-

7 Joint torique de BA-I pour la cartouche 6210.300

Art.no.		Prix CHF
6210.345	Ø 35 x 2.5 mm	2.40

8 Joint de siège de BA-I

Art.no.		Prix CHF
6210.340	Ø 18 x 26 x 5.5 mm	39.-

9 Anti-retour de BA-I de sortie

Art.no.		Prix CHF
6210.310		15.-

Accessoires



Support pour compteur RUBIN en inox

Art.no.	Prix CHF
6200.529	150.–



Protection en PE pour compteur d'eau PMKB pour CERVO

Ø 110 mm, (pour pièce T 1/2-3/4-1/2")

Art.no.	DN	Prix CHF
6200.527	DN20	177.–



Protection en PE pour compteur d'eau PMK pour GALLO

Ø 110 mm, avec bouchon fileté et fixation

Art.no.	DN	Prix CHF
6200.524	DN20	181.–



Robinet de purge pour CERVO, GALLO, VOLPE

Art.no.	DN	Prix CHF
8020.005	1/4"	29.50

Accessoires



Bague d'alourdissement 300° zinguée

18 kg, Ø 390 x 210 mm, H = 60 mm

Art.no.	Prix CHF
6200.615 pour FESTIVAL	450.–



Sardines zinguées pour FESTIVAL

Ø 16 mm, L = 550 mm

Art.no.	Prix CHF par pce
6200.620 pro Stück	43.–



Pont à tuyaux pour deux conduites pour tuyaux jusqu'à 75 mm

Art.no.	Dimensions L x l x h	Prix CHF
6225.300	845 x 300 x 90 mm	202.–



Verre de contrôle

Storz Alu, rotatif côté sortie, PN16

Art.no.	Prix CHF
6227.105 Longueur visible 250 mm, Storz 55/55	407.–
6227.125 Longueur visible 250 mm, Storz 75/75	483.–



Clé pour raccords Storz

Art.no.	Prix CHF
6200.460 Storz 55 + 75	12.–

Accessoires



Tuyau pour eau potable AQUATRIN

Ø 19 mm, selon KTW et DVGW W270 PN16

- Bleu foncé, renfort textile, température de service : -15° à +50°C
- Confectionné avec raccords GEKA en laiton avec joint eau potable (KTW/DVGW W270)

Art.no.			Prix CHF
8406.519	AQUATRIN 19 x 27 mm	par m	12.–
8402.219M	GEKA rotatif, confectionné	par pce	44.–
8402.019M	GEKA confectionné	par pce	26.–



Tuyau pour eau potable AQUAPAL®

Ø 19 mm, selon KTW et DVGW W270 PN20

- Haute flexibilité, bleu, renfort textile, température de service : -30° à +90°C
- Confectionné avec raccords GEKA en laiton avec joint eau potable (KTW/DVGW W270)

Art.no.			Prix CHF
8405.019	AQUAPAL 19 x 27,4 mm	par m	35.–
8402.219M	GEKA rotatif, confectionné	par pce	44.–
8402.019M	GEKA confectionné	par pce	26.–



Tuyau de remplissage AQUATRIN

Ø 19 mm

- Confectionné avec raccord tuyau en laiton ¾" FI

Art.no.		Prix CHF
8408.019M	Tuyau 33 cm, confectionné	33.–



Tuyau pour eau potable

Ø 52 mm und Ø 76 mm

- Tuyau en PU : renfort textile, (KTW/DVGW W270)
- Confectionné avec des Storz inox V4A rotatifs
- Joints : pour eau potable (KTW/DVGW W270)

Art.no.			Prix CHF
6225.052	Tuyau PU Ø 52 mm	par m	26.–
6225.075	Tuyau PU Ø 76 mm	par m	33.–
6200.452MA	Storz 55, confectionné	par pce	164.–
6200.448MA	Storz 75, confectionné	par pce	261.–
6200.446MA	Storz 55 cliquet d'arrêt, confectionné	par pce	181.–
6200.447MA	Storz 75 cliquet d'arrêt, confectionné	par pce	299.–

Accessoires



Raccords Storz inox V4A

Art.no.		Prix CHF
6200.415	Storz 55 x 2" FE	87.–
6200.420	Storz 55 x 2" FI	83.–
6200.425	Storz 75 x 2" FE	175.–
6200.430	Storz 75 x 2" FI	168.–
6200.403	Storz 55 x 2" FI avec tamis à larges mailles	121.–
6200.413	Storz 75 x 2" FI avec tamis à larges mailles	194.–



Raccords Storz inox V4A rotatifs

Art.no.		Prix CHF
6200.432	Storz 55 x 1" FI avec tamis à larges mailles	323.–
6200.435	Storz 55 x 2" FE	142.–
6200.440	Storz 55 x 2" FI	188.–
6200.445	Storz 75 x 2" FE	362.–
6200.450	Storz 75 x 2" FI	336.–



Raccords Storz inox V4A rotatifs

avec cliquet d'arrêt, avec tamis à larges mailles

Art.no.		Prix CHF
6200.401	Storz 55 x 2" FI avec tamis à larges mailles	248.–
6200.411	Storz 75 x 2" FI avec tamis à larges mailles	381.–



Raccords Storz inox V4A rotatifs

avec blocage de position et cliquet d'arrêt

Art.no.		Prix CHF
6200.400	Storz 55 x 2" FI	255.–
6200.410	Storz 75 x 2" FI	278.–

Réduction Storz inox V4A rotative

Art.no.		Prix CHF
6200.390	Storz 75 x 55	323.–



Accessoires



Cap de fermeture en inox V4A avec chaîne de fixation

Art.no.	Prix CHF
6200.441 Storz 55 avec serrure	339.–
6200.442 Storz 75 avec serrure	395.–
6200.444 Storz 55	101.–
6200.449 Storz 75	151.–



Raccords Storz inox V4A avec raccord rotatif pour course

Art.no.	Prix CHF
6200.452 Storz 55 / Ø 52 mm	102.–
6200.448 Storz 75 / Ø 75 mm	171.–
6200.446 Storz 55 / Ø 52 mm, avec cliquet d'arrêt	120.–
6200.447 Storz 75 / Ø 75 mm, avec cliquet d'arrêt	209.–



Bague de serrage en aluminium pour tuyau PU, en trois parties

Art.no.	Prix CHF
6225.058 pour 6200.452 / 6200.446	39.–
6225.078 pour 6200.448 / 6200.447	68.–



Bouchons en plastique avec chaîne et crochet inox V4A

Art.no.	Prix CHF
6200.455 Storz 55	28.–
6200.457 Storz 75	28.–



Serrure pour cape en plastique serrure insérable

Art.no.	Prix CHF
6200.443 SEULEMENT pour l'article 6200.455	85.–

Catégories de fluide

Eau destinée à la consommation humaine

Catégorie

Eau potable	1
Eau stagnante ^a	2
Eau glacée	2
Eau chaude sanitaire	2
Vapeur (en contact avec les aliments, sans additifs)	2
Eau conditionnée ^b	2

Eau avec additifs ou en contact avec des éléments liquides ou solides autres que ceux de catégorie 1

Catégorie

Eau adoucie non destinée à la consommation humaine	3 / 4 ^c
Eau et anti-corrosion, non destinée à la consommation humaine	3 / 4 ^c
Eau et antigel	3 / 4 ^c
Eau et algicide	3 / 4 ^c
Eau et aliments liquides (jus de fruits, café, liquides non-alcoolisés, potages)	2
Eau et aliments solides	2
Eau et boissons alcoolisées	2
Eau et produits de lavage	3 / 4 ^c
Eau et agents de surfaces (tensio-actifs)	3 / 4 ^c
Eau et désinfectants, non destinée à la consommation humaine	3 / 4 ^c
Eau et détergents	3 / 4 ^c
Eau et réfrigérant	3 / 4 ^c

Eau potable pour d’autres utilisations

Catégorie

Eau de cuisson des aliments	2
Eau de lavage des fruits, légumes (grande cuisine)	3 / 5 ^d
Eau de prélavage et de lavage de la vaisselle, d’ustensiles de cuisine	5
Eau de rinçage de la vaisselle, d’ustensiles de cuisine	3
Eau de chauffage central sans additifs	3
Eau d’égout, eau usée	5
Eau de lavage corporel	5
Eau de réservoir de WC	3
Eau de WC	5
Eau d’abreuvement d’animaux	5
Eau de piscine	5
Eau de lavage des vêtements	5
Eau stérilisée	2
Eau déminéralisée	2

^a certains éléments peuvent accroître les risques (température, matériaux...)

^b Eau conditionnée à l’intérieur des bâtiments (sauf équipement)

^c la limite entre la catégorie 3 et la catégorie 4 est en principe DL 50 = 200 mg/kg de masse corporelle en référence à la Directive européenne 93/21/CEE datant du 27 avril 1993.

^d Catégorie 5 pour l’eau de prélavage et de lavage et catégorie 3 pour l’eau de rinçage

Ensembles de protection appropriés aux catégories de fluides

Ensemble de protection		Catégorie de fluide				
		1	2	3	4	5
AA	Surverse totale	●	●	●	●	●
AB	Surverse avec trop-plein non-circulaire (totale)	●	●	●	●	●
AC	Surverse avec alimentation immergée incorporant une entrée d’air et un trop-plein	●	●	●	●	●
AD	Surverse par injecteur	●	●	●	●	●
AF	Surverse avec trop-plein circulaire (limitée)	●	●	●	●	●
AG	Surverse avec trop-plein définie par essai de dépression	●	●	●	●	●
BA	Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable	●	●	●	●	●
CA	Disconnecteur à zones de pression différents non contrôlable	●	●	●	●	●
DA	Soupape anti-vide en ligne	●	●	●	●	●
DB	Rupteur à événement atmosphérique avec élément mobile	●	●	●	●	●
DC	Rupteur à événement atmosphérique permanent	●	●	●	●	●
EA	Clapet de non-retour anti-pollution contrôlable	●	●	●	●	●
EB	Clapet de non-retour anti-pollution non contrôlable	Seulement pour certains usages domestiques				
HB	Soupape anti-vide pour flexible de douche	●	●	●	●	●
HC	Inverseur à retour automatique	Seulement pour certains usages domestiques				
HD	Soupape anti-vide d’extrémité avec clapet de non-retour	●	●	●	●	●
LA	Clapet d’entrée d’air sous pression	●	●	●	●	●
LB	Clapet d’entrée d’air sous pression combiné avec un clapet de non-retour à l’aval	●	●	●	●	●

les ensembles munis d’une mise à l’atmosphère ne peuvent être installés
les cas où une inondation est possible (par exemple AA, BA, CA, GA, GB).

- couvre le risque
- couvre le risque seulement si $p = atm$
- ne couvre pas le risque
- n’est pas approprié

source SSIGE W3 / E1 / 2013

Conditions générales de vente et de livraison

1. Validité générale

Les livraisons de la société Aquaform SA sont exclusivement soumises aux conditions de vente et de livraison énoncées ci-après. Toute dérogation à ces conditions doit être expressément confirmée par écrit par la société Aquaform SA avant la livraison. En passant commande, l'acheteur s'engage à respecter intégralement les conditions énoncées ci-après, sauf si des accords spéciaux y dérogeant ont été conclus par écrit. La société Aquaform SA se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.

2. Prix

Tous les prix s'entendent nets en francs suisses, départ entrepôt de la société Aquaform SA, hors TVA, RPLP et frais de transport. Les livraisons sont effectuées franco domicile départ entrepôt de la société Aquaform SA. Si le montant de la facture est inférieur à CHF 3'000.– hors TVA, la société Aquaform SA facture les frais de transport, de port et d'emballage. Les frais d'envoi express sont toujours facturés en sus. Les ajustements de prix restent réservés.

3. Conditions de paiement

Les factures de la société Aquaform SA doivent être réglées dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation, nettes et sans déductions. En cas de retard de paiement de la part de l'acheteur, la société Aquaform SA est en droit d'exiger des intérêts de retard de 5 % à compter de l'échéance du paiement concerné, sans rappel préalable. En cas de retard de paiement de l'acheteur, la société Aquaform SA est en outre autorisée à résilier sans autre le contrat et / ou à exiger un paiement anticipé ou une autre forme de garantie pour les autres prestations éventuelles. La société Aquaform SA se réserve expressément le droit de réclamer des dommages et intérêts supplémentaires. La retenue ou la réduction de paiements au titre de réclamations, de prétendus défauts ou de droits découlant de la garantie, ainsi que la compensation avec des contre-crédances, sont expressément exclues.

4. Transfert des profits et des risques

Les profits et les risques sont transférés à l'acheteur, même en cas de livraison franco, au moment où la marchandise quitte l'usine. Si l'expédition est retardée ou rendue impossible pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société Aquaform SA, celle-ci est en droit de stocker la marchandise dans ses locaux ou chez un tiers, aux frais et aux risques de l'acheteur.

5. Réserve de propriété

La marchandise livrée reste la propriété de la société Aquaform SA jusqu'à son paiement intégral. La société Aquaform SA est en droit de procéder à ses frais à l'inscription de la réserve de propriété dans les registres officiels et à remplir toutes les formalités y afférentes. Si nécessaire, l'acheteur s'engage envers la société Aquaform SA à prendre les dispositions requises de son côté à la première demande de la société Aquaform SA en son sens.

6. Délais de livraison

Les délais de livraison sont indiqués au mieux sur la base des informations disponibles, mais toutefois sans aucune garantie. Le délai de livraison convenu ne commence pas à courir ou bien est prolongé de manière appropriée si les fournisseurs de la société Aquaform SA sont en retard de livraison ou si, sans qu'il y ait faute de la société Aquaform SA, il survient des événements de quelque nature que ce soit de nature à compromettre le bon déroulement des travaux d'exécution de la commande ou en cas de force majeure. Si le non-respect d'un délai de livraison n'est pas dû à une faute exclusive de la société Aquaform SA, l'acheteur n'a pas le droit de résilier le contrat ni d'exiger des dommages et intérêts.

7. Contrôle et signalement des réclamations

L'acheteur doit contrôler la livraison dans un délai de huit jours à compter de sa réception et communiquer sans délai par écrit à la société Aquaform SA les défauts constatés. Les défauts constatés plus tard, mais pendant la durée de la garantie, doivent être signalés sans délai.

8. Garantie

La société Aquaform SA garantit à l'acheteur que les produits livrés ne présentent aucun défaut de matériel ou de fabrication. Sont notamment exclus de la garantie les pièces d'usure, les dommages résultant d'une usure normale ou d'un entretien insuffisant, du non-respect des prescriptions d'utilisation, d'une sollicitation excessive ou d'une intervention inappropriée de l'acheteur ou de tiers. La garantie est également exclue pour les défauts causés par une installation et une mise en service non professionnelles et/ou résultant du non-respect des instructions de la société Aquaform SA après réception de la réclamation (par exemple, mise hors service immédiate). La durée de la garantie est de cinq ans pour tous les produits pour eau potable fabriqués par la société Aquaform SA et portant la marque la société Aquaform SA. Pour tous les autres produits livrés par la société Aquaform SA dans le cadre d'une activité de revente, les conditions générales de vente et de livraison du fabricant concerné s'appliquent. La société Aquaform SA n'est pas responsable de ces produits. La durée de la garantie commence à courir départ usine. Pour le reste, les dispositions du Droit suisse des obligations s'appliquent. Pour les défauts couverts par les dispositions susmentionnées en matière de de garantie, la société Aquaform SA procède, à sa discrétion, soit à la réparation gratuite, soit au remplacement des pièces défectueuses. La société Aquaform SA ne prend en charge que les frais qu'elle aurait engagés elle-même en cas de réparation ou de remplacement. En cas de réparation du dommage par un tiers, tous les frais supplémentaires qui en résultent sont à la charge de l'acheteur. Toute autre prétention, en particulier toute demande de dommages et intérêts, est expressément exclue. En cas d'omission du contrôle de pression, la société Aquaform SA se réserve le droit de limiter la garantie.

9. Exclusion d'autres responsabilités de la société Aquaform SA

Toutes les prétentions de l'acheteur, quel qu'en soit le motif juridique, sont réglées de manière exhaustive dans les présentes conditions. Sont en particulier exclues toutes les prétentions de l'acheteur non expressément mentionnées en matière de dommages et intérêts, de réduction du prix, d'annulation du contrat (y compris en cas d'erreur) ou de résiliation du contrat. L'acheteur ne peut en aucun cas exiger la réparation de dommages qui n'ont pas été causés à l'objet de la livraison lui-même, tels que notamment les pertes de production, les pertes d'exploitation, les pertes de commandes, le manque à gagner ainsi que d'autres dommages directs ou indirects. La présente exclusion de responsabilité ne s'applique pas en cas d'intention illicite ou de négligence grave de la société Aquaform SA, mais elle s'applique en cas d'intention illicite ou de négligence grave d'auxiliaires. Par ailleurs, la présente exclusion de responsabilité ne s'applique pas dans les cas où elle contrevient au droit impératif.

10. Responsabilité du fait des produits

Les dispositions de la loi sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) demeurent réservées.

11. Retours

Les retours qui ne sont pas dus à un comportement contraire au contrat de la société Aquaform SA requièrent l'accord écrit préalable de cette dernière. La marchandise (emballage compris) doit parvenir à la société Aquaform SA dans un état irréprochable. Pour les retours, l'acheteur se verra facturer des frais de dossier forfaitaires d'au moins 15 % du montant de la facture. Si le retour ne parvient pas à la société Aquaform SA dans un état irréprochable (matériel et emballage), cela ne donne lieu à aucun remboursement ou seulement à un remboursement réduit. Les fabrications spéciales réalisées sur mesure pour le client ainsi que les pièces moulées en PE sont généralement exclues de la possibilité de retour.

12. Lieu d'exécution, for juridique, droit applicable

Le for juridique exclusif est, indépendamment du domicile ou du siège social des parties, 4144 Arlesheim / BL, Suisse.

État 01/2022

Liste des prix 2022

Raccords de réparation et polyvalents

Liste des prix 2022
Raccords de réparation et polyvalents – solutions pour réparations et raccords fiables DN 30 – DN 650

DN 30 – 200 PN16
HymaxGrip® réduit
Raccords polyvalents en fonte ductile
résistants à la traction

DN 80 – 200 PN16
HymaxGrip® bride
Raccords polyvalents en fonte ductile
avec bride combinée, résistants à la traction

DN 175 – 300 PN16
HymaxGrip® bride
Raccords polyvalents en fonte ductile
avec bride combinée, résistants à la traction

Disponible sur aquaform.ch

Nos conseillers techniques

Nous sommes heureux de pouvoir vous aider efficacement dans la construction de conduites ou dans la réparation des ruptures des conduites d'eau potable ou de gaz.

Aquaform AG vous propose dans ce domaine une gamme parfaitement au point de raccords pour la réparation, polyvalents et autres. Avec comme idée maîtresse: Il est simple de réparer et de raccorder les conduites défectueuses si l'on a sous la main le bon matériel. Notre programme complet est disponible en stock – profitez du soutien professionnel de nos représentants.

